

Interflon Grease MP2/3

+ MicPol®



Nagyon sokoldalú zsír sokféle felhasználáshoz
KPF2/3N-30 / DIN 51825

Jellemzők

Előnyök



400 ml patron
500 ml tégely
1 ltr tégely
10 ltr vödör
60 ltr hordó

→ Alacsony súrlódási együtt-ható a MicPol®-nak köszönhetően	+ Kisebb súrlódás és kopás + Hosszabb kenési időköz + Időtakarékos + Csökken a felhasznált zsír mennyisége + Kiváló tartalék-kenési tulajdonságok
→ NSF-H2 osztály: 144639	+ Élelmiszer- és gyógyszeripari berendezések és gépi alkatrészek kenésére, ahol biztosan nem érintkezik a kenőanyag vagy a kezelt alkatrész élelmiszeripari termékkel.
→ Hőmérséklettartomány -30°C-tól 145°C-ig	+ Rugalmas használat + Nyáron és télen, kinti és benti alkalmazásokra
→ 680.000 DN faktorú zsír lítium komplex sűrítővel	+ Kiváló teljesítmény magas fordulatszám
→ Négygolyós hegedési terhelés: 400 kg	+ Nagy teljesítmény közepes terhelésnél

INTERFLON



Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 144639



A MicPol® és az Interflon® az Interflon bv bejegyzett márkajele

Kiváló termék szakembereknek az iparban és műhelyekben

Interflon Grease MP2/3

+ MicPol®



Nagyon sokoldalú zsír sokféle felhasználáshoz
KPF2/3N-30 / DIN 51825



- ✓ Autók, teherautók, kotrógépek és mezőgazdasági gépek erősen terhelt kerékcsapágyaihoz
- ✓ Csapágyak beton és gipsz gyárakban
- ✓ Tengely csapok
- ✓ Gömbcsuklók
- ✓ Laprugók
- ✓ Vízszivattyúk kerékcsapágyai és csapágyai
- ✓ Csörlők
- ✓ Zúzógépek
- ✓ Keverőgépek

A MicPol® és az Interflon® az Interflon bv bejegyzett márkajele

INTERFLON



Vezető cégek ajánlásával