

Interflon Fin 25 Adalék

Motorolaj adalék benzines, diesel és gáz motorokhoz

Termékleírás

MicPol® Technológiával készült motorolaj adalék. Alkalmos szinte minden típusú ásványi és szintetikus motorolajhoz, illetve minden gáz, diesel, benzines motorral felszerelt gépjármű esetén.

Indításkor csökkenti a motorban a súrlódást és növeli a kompressziót, illetve a motorteljesítményt, így minimalizálva a kopást és a motorzajokat. Könnyebben és gyorsabban indul a motor, csökken az olaj és az üzemanyag felhasználás.

Felhasználási lehetőségek

Diesel, gáz és benzines motorral felszerelt gépjárművek, autók, teherautók, buszok, motorok, mezőgazdasági, építő és ipari járművek, targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők illetve dugattyús kompresszorok.

Előnyök

- Alacsonyabb olaj és üzemanyag-fogyasztás
- Megnöveli az olaj élettartamát
- Javul a motorteljesítmény, simábban fut a motor
- Csökkenti a kopást
- Könnyebb hidegindítás

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel. Ha az olaj és a szűrő rossz állapotban van, cserélje le. Adjon 2-4 % (erősen szennyezett motorok esetén 6%) Interflon Fin 25-öt az olajhoz, minden olajcsere alkalmával. Majd járassa a motort, vagy vezessen 15 percet.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Fin 25 Adalék

Motorolaj adalék benzines, diesel és gáz motorokhoz

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, adalékok és MicPol® keveréke.	
Szín	Fehér	
Szag	Olajos	
Sűrűség @ 20°C	0.93 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	1850 mPas	ASTM D2983
MicPol® szemcsék mérete MicPol®	0.05-15 µm	
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	150°C	
Használható szűrőméret	>20 µm	
Szavatossági idő*	3 év	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak, és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.
 Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.