

## Technikai adatlap

# Interflon Fin 25 Additive

## Motorolaj adalék benzines, diesel és gáz motorokhoz

MicPol® Technológiával készült motorolaj adalék. Alkalmas szinte minden típusú ásványi és szintetikus motorolajhoz, illetve minden gáz, diesel, benzines motorral felszerelt gépjármű esetén.

Indításnál csökkenti a motorban a súrlódást és növeli a kompressziót, illetve a motorteljesítményt, így minimalizálva a kopást és a motorzajokat. Könnyebben és gyorsabban indul a motor, csökken az olaj és az üzemanyag felhasználás.

### Felhasználási terület

Diesel, gáz és benzines motorral felszerelt gépjárművek, autók, teherautók, buszok, motorok, mezőgazdasági, építő és ipari járművek, targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők illetve dugattyús kompresszorok.

### Előnyök

- Alacsonyabb olaj és üzemanyag-fogyasztás
- Megnöveli az olaj élettartamát
- Javul a motorteljesítmény, simábban fut a motor
- Csökkenti a kopást
- Könnyebb hidegindítás

### Használati utasítás

Használat előtt rázza fel. Ha az olaj és a szűrő rossz állapotban van, cserélje le. Adjon 2-4 % (erősen szennyezett motorok esetén 6%) Interflon Fin 25 Additive-öt az olajhoz, minden olajcsere alkalmával. Majd járassa a motort, vagy vezessen 15 percet.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, adalékok, MicPol®, keveréke	-
Szín	Fehér	-
Szag	Mint az olaj	-
Sűrűség 20°C	0.92 g/cm <sup>3</sup>	-
Kinematikus viszkozitás 40°C	713 cSt	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	-
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	150°C	-
Szavatossági idő*	3 év	-
Részecske méret MicPol	0.05-15 µm	-
Alkalmas szűrőkhöz	>20 µm	-

\* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.