

Interflon Fin Gear Adalék Sebességváltó olaj adalék

Termékismertető

Nagymértékben feljavítja a sebességváltó olaj teljesítményét és csökkenti a vibrációt és a zajokat. Használja minden olyan esetben, ha az olaj már elérte a maximális üzemiidőszintjét, vagy ha már nem felel meg az adott alkalmazási követelményeknek.

MicPol® technológiával készült, biztosítja az optimális egyensúlyt a termikus stabilitás, a kopás elleni védelem és a kiváló tartósság között. További előnye, hogy csökkenti az olaj hőmérsékletét és a súrlódást, miközben megnöveli az olaj hasznos élettartamát.

Felhasználási lehetőségek

Alkalmas zárt hajtóművekhez, differenciálművekhez, PTO-hoz, illetve autók, teherautók, buszok, motorok sebességváltóihoz. Mezőgazdaságban, tengeren, építkezéseken használt berendezések, targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők és még sok más típusú járművekhez és gépekhez. Nem alkalmas nedves tengelykapcsolókhoz.

Szinte minden fajta ásványi és szintetikus sebességváltó olajjal keverhető, kivéve a poliglikol alapú kenőanyagokat. Ne használja olyan rendszerekben, ahol a szűrő mérete < 20 mikron.

Előnyök

- Könnyebb váltás
- Csökken a vibráció, a zaj és a olaj hőmérséklete
- Csökken az energiafogyasztás
- Meghosszabbítja az olaj élettartamát
- Csökkenti a szivárgást

Használati utasítás

Rázza fel vagy keverje fel a kiszereleéstől függően. Engedje le a régi olajat a rendszerből, cserélje ki a szűrőt, ha van. Keverjen el 4-6 % Interflon Fin Gear-t az új olajjal minden olajcsere alkalmával. Keresse fel területi képviselőjét a kompatibilitás megállapítását illetően

Nem alkalmas automata váltókhoz.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Fin Gear Adalék Sebességváltó olaj adalék

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, adalékok és MicPol® keveréke.	
Szín	Fehér	
Szag	Olajos	
Sűrűség @ 20°C	0.89 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	1400 mPas	ASTM D2983
MicPol® szemcsék mérete MicPol®	0.05-15 µm	
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	150°C	
Használható szűrőméret	>20 µm	
Szavatossági idő*	4 év	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak, és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands
Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.