

Technikai adatlap

Interflon Fin Gear Additive

Sebességváltó olaj adalék

Nagymértékben feljavítja a sebességváltó olaj teljesítményét és csökkenti a vibrációt és a zajokat. Használja minden olyan esetben, ha az olaj már elérte a maximális üzemidőszintjét, vagy ha már nem felel meg az adott alkalmazási követelményeknek.

MicPol® technológiával készült, biztosítja az optimális egyensúlyt a termikus stabilitás, a kopás elleni védelem és a kiváló tartósság között. További előnye, hogy csökkenti az olaj hőmérsékletét és a súrlódást, miközben megnöveli az olaj hasznos élettartamát.

Felhasználási terület

Alkalmas zárt hajtóművekhez, differenciálművekhez, PTO-hoz, illetve autók, teherautók, buszok, motorok sebességváltóihoz. Mezőgazdaságban, tengeren, építkezéseken használt berendezések, targoncák, fűnyírógépek, áramfejlesztők és még sok más típusú járművekhez és gépekhez. Nem alkalmas nedves tengelykapcsolókhoz.

Szinte minden fajta ásványi és szintetikus sebességváltó olajjal keverhető, kivéve a poliglikol alapú kenőanyagokat. Ne használja olyan rendszerekben, ahol a szűrő mérete < 20 mikron.

Előnyök

- 🔴 Könnyebb váltás
- 🔴 Csökken a vibráció, a zaj és a olaj hőmérséklete
- 🔴 Csökken az energiafogyasztás
- 🔴 Meghosszabbítja az olaj élettartamát
- 🔴 Csökkenti a szivárgást

Használati utasítás

Rázza fel vagy keverje fel a kiszerezéstől függően. Engedje le a régi olajat a rendszerből, cserélje ki a szűrőt, ha van. Keverjen el 4-6 % Interflon Fin Gear Additive-t az új olajjal minden olajcsere alkalmával. Keresse fel területi képviselőjét a kompatibilitás megállapítását illetően

Nem alkalmas automata váltókhoz.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, adalékok, MicPol®, keveréke	-
Szín	Fehér	-
Szag	Mint az olaj	-
Sűrűség 20°C	0.89 g/cm ³	-
Kinematikus viszkozitás 40°C	2650mPas	ASTM D445
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	-
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	150°C	-
Szavatossági idő*	4 év	-
Részecske méret MicPol	0.05-15 µm	-
Alkalmas szűrőkhöz	>20 µm	-

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garantálása érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetésszerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.