

## Interflon Food Grease 2 Multifunkcionális kenőzsír

### Termékleírás

Multifunkcionális kenőzsír MicPol® technológiával, főként az élelmiszeri gépek kenésére. Kiemelkedő védelmet nyújt a kopás, a rozsda és korrózió ellen, a hosszú élettartamú zsír pedig problémamentes működést garantál, még azokon a területeken is, ahol jellemző a nagy vízkimosódás. Használatával csökken a karbantartási költség, mert biztonságosan növeli a szervizek közötti időt, és csökkenti a kenőanyag felhasználást és az energiafogyasztást.

Az élelmiszeripari, gyógyszeripari üzemekben lévő, alacsony, közepes-gyors mozgású, és kis, illetve nagy terhelésnek kitett alkatrészek általános kenésére tervezték.

Még párás körülmények között használva is kiváló védelmet biztosít a kopással, rozsdásodással, oxidációval szemben, és nagyon hosszú a működési élettartama. Megnöveli a kenési időközöket, csökkenti a karbantartási költségeket és az energiafogyasztást.

Az Interflon Food Grease 2 az NSF® által tesztelt és jóváhagyott (Osztály: H-1) a DIN V 10517-nek megfelelően, ezért teljes biztonsággal felhasználható minden olyan területen, ahol véletlenszerűen előfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés. Regisztrációs száma [123822](#).

### Felhasználási lehetőségek

Számtalan, az (élelmiszer)ipari területen jellemző nagy teherbírást igénylő zsírkenésre tervezték.

Alkalmas az élelmiszeripari gépek mozgó alkatrészeinek kenésére, pl. lassú vagy közepes fordulatszámon működő csapágyak, tengelyek, láncok, csúszópályák, fogaskerekek, illetve olyan ipari területeknél, ahol mindenképpen elkerülendő, hogy a kenőanyag beszenyezze a terméket. pl. textilipar.

### Előnyök

- Univerzális kenőzsír, szinte minden alkalmazásra
- MicPol® technológiával készült – tartós kenést biztosít
- Kiváló korrózió elleni védelem
- Víz és gőzálló, véd a szennyeződések ellen
- Tiszta kenést biztosít, nem hagy foltot

### Használati utasítás

A legjobb eredmény érdekében tisztítsa meg az alkatrészeket, vagy öblítse le az előzőleg használt kenőanyagot.

### Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

### Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

### Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

## Interflon Food Grease 2 Multifunkcionális kenőzsír

### Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi olajak, anorganikus sűrítő, adalékok és MicPol® keveréke.	
Szín	Fehér	
Szag	Szagtalan	
Sűrűség @ 20°C	0.95 g/cm <sup>3</sup>	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	1000 Pas	ASTM D2983
NLGI osztály	2	ASTM D217
Penetrációs képesség 60 strokes	285	ASTM D217
Penetrációs képesség 100.000 strokes	310	ASTM D217
Hengerlési stabilitás	+ 15 mm	DIN 51804
Cseppenés pont	None	DIN 51801
Alapolaj viszkozitás @ 40°C	400	ASTM D445
SKF Emcor desztillált vízben	1-2	DIN 51802
Korrózió rézen	1b	ASTM D4048
Kimosódás (víz)	1.5%	ASTM D1264
Vízállóság	1	DIN 51807
Dn-faktor	250.000	
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	150°C	
Zsír megjelölés	KPF2N-20	DIN 51825
Szavatossági idő*	4 év	

\* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

*A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak, és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.*

**INTERFLON BV, P.O. Box 1070**  
**NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands**  
**Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.  
 Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.