

Interflon Food Lube (aeroszol)

Nagyon sokoldalú, élelmiszeripari száraz kenőanyag

Termékleírás

Nagyon sokoldalú, MicPol® technológiával készült kenőanyag, az általános gépek alkatrészeinek, sodronyok és láncok stb kenésére az (élelmiszer) iparban. A karbantartási költségek, állásidők, és a jelenleg használatban lévő kenőanyagok számának csökkentésére készítették.

Nedves felületen használható, megszünteti a nedvességet, eltávolítja a lerakódásokat, és még a leghozzáférhetőbb területekre is bekúszik. Meglazítja a megszorult alkatrészeket és megelőzi a rozsda és egyéb korróziók képződését. Egy nagyon tartós és tiszta száraz kenőréteget képez, amely gyakorlatilag megakadályozza a mozgó alkatrészek kopását. Ellenáll a magas nyomásnak, a vízkimosódásnak, nem vonzza a szennyeződést, a port, illetve az egyéb koptató és csiszoló anyagokat.

Az Interflon Food Lube aeroszol az NSF® által tesztelt és jóváhagyott (Osztály: H-1) a DIN V 10517-nek megfelelően, ezért teljes biztonsággal felhasználható minden olyan területen, ahol véletlenszerűen előfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés. Regisztrációs száma [122875](#).

Felhasználási lehetőségek

Alkalmas láncok, kábelek, csúszó pályák, illesztékek, csapszegek, vezetópályák, szíjak, felvonók, csigák, orsók, csavarok, görgők, szelepek, szállítószalagok és egyéb, az élelmiszeriparban használatos mozgó alkatrészek kenésére.

Előnyök

- Hosszantartó kenés a MicPol®-nak köszönhetően
- Kisebb súrlódás és kopás
- Szárazkenés
- Használata gazdaságos
- Kiváló kúszóképesség

Használati utasítás

Használat előtt rázza fel, vagy kavarja fel a kiszereleéstől függően. Az alkatrészeket tisztítsa meg oldószerrel vagy lúgos tisztítószerrel. Fújja az Interflon Food Lube aeroszolt az alkatrészre, pl. láncok, sodronyok, majd hagyja beszivárogni. Egy ronggyal távolítsa el a felesleget. Ha hosszabban hagyja penetrálódni, hosszabb kenési időközöket kap. Az Interflon Food Lube aeroszol rendszeres és előírás szerinti használatával a láncok élettartalma jelentősen megnő.

Figyelem: Ne használjon túl sokat. Egy vékony réteg, melyet alkalomról - alkalomra utánkenéssel felviszünk hatékonyabb, mint egy vastag kenőréteg.

Biztonsági előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Csomagolás

Tekintse meg aktuális terméklistánkat

Szállítási előírások

Ellenőrizze a biztonsági adatlapot

Interflon Food Lube (aeroszol)

Nagyon sokoldalú, élelmiszeripari száraz kenőanyag

Technikai adatok

Tulajdonság	Eredmény	Módszer
Összetétel	Ásványi és növényi olajok, oldószer, adalékok és MicPol® keveréke. Propánbután-izobután hajtógáz	
Szín	Világosbarna	
Szag	Olajos	
Sűrűség @ 20°C	0.83 g/cm ³	
Dinamikus viszkozitás @ 20°C	85 mPas	ASTM D2983
Kinematikus viszkozitás @ 40°C	21 cSt	ASTM D445
Dermedési pont	-45°C	ASTM D97
Legalacsonyabb alkalmazási hőmérséklet	-20°C	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet*	180°C	
Súrlódási együttható	0.02-0.06 (MicPol®)	
Dielektromos szilárdság	116 kV/cm	IEC 60156
Vezetőképesség	7 pS/m	ASTM D2624
Szavatossági idő**	4 év	

* A magas hőmérsékleti tartomány csak akkor érvényes, ha az oldószer már elpárolgott.

** A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják.

A jellemző tulajdonságok normális termelési tolerancia mellett tipikusak és nem tekinthetők specifikációnak. Eltérések, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét, előfordulhatnak normális gyártás közben. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

INTERFLON BV, P.O. Box 1070

NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands

Tel. + 31 (0) 165 55 39 11 / www.interflon.com

Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak és általános adatokat szolgáltatnak termékeinkről és azok felhasználásáról, éppen ezért nem feltétlenül garantált a termék viselkedése. Minden ipari tulajdonjog figyelembe veendő. Termékeink minőségét az Általános Eladási Feltételek garantálja.

Interflon®/MicPol® az Interflon BV bejegyzett márkajele.