

Technikai adatlap

Interflon Paste HT1200

Élelmiszeripari szerelőpaszta magas hőmérsékletre & a rézpaszta biztonságos helyettesítője

Az Interflon Paste HT1200 egy univerzális, nem mérgező kerámia alapú anyagokból készült szerelőpaszta. Rendkívüli tulajdonságok jellemzik, bármilyen extrém körülmény között használható. Megelőzi a korrózió képződést, alacsony a sűrűlátsági együtthatója, így megakadályozza gyártás során a sűrűlátsági korrózió kialakulását. Minden típusú gép és berendezés össze- és szétszereléséhez. Az Interflon Paste HT1200 fémmentes, felhasználó- és környezetbarát.

Az Interflon Paste HT1200 az NSF® ezért teljes biztonsággal felhasználható minden olyan területen, ahol véletlenszerűen előfordulhat az élelmiszerrel történő érintkezés.

Felhasználási terület

Felhasználható mindenféle gép és berendezés fém alkatrészeinek csavaros kötéseihez és szerelésére. Továbbá alkalmas fékek, kipufogó-rendszerek és turbó-töltőkompresszorok, pneumatikus szerszámok, csatlakozók és minden egyéb olyan csavaros kötés szerelésére, melyek nagy nyomásnak vagy magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A rézpaszta környezetbarát alternatívája, rozsdamentes acél csavarkötéseknél is biztonsággal használható.

Előnyök

- ⦿ Kis sűrűlátsági össze- és szétszerelésnél
- ⦿ Lecsökken a sérülés, rongálódás kockázata a szétszerelésnél
- ⦿ Hőmérséklettartománya: -20°C-tól maximum +1200°C-ig
- ⦿ Erős korrózióvédelem
- ⦿ Kiválóan megtapad a felületen (szerelés során sem nyomódik ki)
- ⦿ Nem szárad ki és nem kérgesedik, mint a réz vagy alumínium paszták

Használati utasítás

Alaposan tisztítsa meg a szerelendő alkatrészt, majd hagyja megszáradni. Még szerelés előtt vigye fel az Interflon Paste HT1200 pasztát a hideg alkatrésze.

Tulajdonság	Adat	Módszer
Összetétel	Ásványi olajok, sűrítők és, adalékok, Mic-Pol®, ke-veréke	
Szín	Fehér	
Sűrűség 20°C	1.11 g/cm ³	
Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet	1200°C	
Gyártási idő	A sorozatszám 8 számjegyből áll. Az első négy szám a gyártás évét/hónapját jelenti.	
Szavatossági idő*	4 év	
NSF nyilvántartási szám	122320	
NSF	H1	
Halal	Igen	
Kosher	Igen	
Sűrítő anyag	Bentonit	

* A szavatossági idő akkor felel meg a feltüntetett időnek, ha a terméket szobahőmérsékleten és kibontatlan állapotban tárolják. A termék minőségének garanciája érdekében el kell kerülni a 0 ° C alatti tárolási hőmérsékleteket.

Ez az információ jelenlegi és legjobb ismereteinken alapul, melynek célja, hogy általános ismertetőt adjon a termékről és annak rendeltetészerű használatáról. Ezért nem értelmezhető úgy, hogy garantálja a termék leírt tulajdonságait vagy az alkalmazásra való alkalmasságot. A meglévő ipari tulajdonjogokat be kell tartani. Termékeink minőségét az Általános Eladási feltételeink garantálják. Az Interflon® és a MicPol® az Interflon BV bejegyzett védjegyei. Az adatlapban említett tipikus tulajdonságok a gyártási tűréshatárokon alapulnak, és nem jelentenek specifikációt. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérésekkel a normál gyártás során számolni kell. Jelen dokumentumban megadott információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.